



BLOC-PORTES COUPE-FEU

Fabrication Française

Sécurité et étanchéité anti-X pour les locaux radiologiques

Assurez la sécurité de votre personnel avec les **solutions de bloc-portes coupe-feu** Fabrix.

Les bloc-portes coupe-feu EI30 plombés en bois, huisserie comprise, sont la **solution** pour neutraliser efficacement les fuites de rayons X au niveau des accès.

Dans le cadre d'une rénovation d'un service de radiologie traditionnelle ou de radiologie interventionnelle, notre produit est **la réponse fiable et conforme à vos exigences**.

BLOC-PORTES COUPE-FEU À LA FONCTIONNALITÉ RECONNUE

Les bloc-portes coupe-feu EI30 plombés sont des **composants essentiels** de la radioprotection. Il ne s'agit pas d'une porte simple, mais d'un système **complet**, incluant la porte elle-même (le vantail) et le cadre (l'huisserie), tous deux plombés pour garantir l'absence de ponts de rayonnement.

Indispensable pour la **protection du personnel et des patients**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BLOC-PORTES COUPE-FEU EI30 DE PROTECTION FABRIX

- Huisserie coupe-feu EI30, plombée en hêtre de 70 mm x 70 mm de base (*autres dimensions sur demande)
- Couvre-joints en médium de 8 mm d'épaisseur
- Dimensions standard : H 2040 mm x 930 mm (1 vantail) ou H 2040 mm x 930+930 mm (2 vantaux) (*autres dimensions sur demande)
- Équivalence plomb : 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

OPTIONS POUR UNE MEILLEURE ERGONOMIE

Pour une intégration **parfaite**, plusieurs options s'offrent à l'utilisation :

- **Oculus plombé** 330 mm x 430 mm, équivalence plomb 1 mm, 2 mm, 3 mm
- **Huisserie** de 100 mm ou 120 mm
- **Finition** du panneau de porte en stratifié ou essence fine
- **Vantaux inégaux**

Autres options sur demande selon faisabilité.